

EASYMAX™ FF - EASYMAX™ WP II

DEN NESTE GENERASJONEN

Profesjonelle oppladbare høytrykksmalesprøyter med ProSpray-teknologi

EN PROFESJONELL MALESPRØYTE
"RETT I HÅNDEN"!

PERFEKT RESULTAT
UTEN TYNNING AV MALINGEN

KLAR TIL Å SPRØYTE
PÅ SEKUNDER



EASYMAX-FORDELER

- Profesjonelle høytrykksprøyter som gir like **perfekt resultat** som en elektrisk Graco høytrykksprøyte.
- **Enkel å flytte**, du kan lett bevege deg rundt på arbeidsstedet, eller fra ett arbeidssted til et annet.
- **Klar til å sprøyte på sekunder**, sprøyter de fleste typer maling uten tynning, kun ved å *justere trykket*.



EASYMAX™

Profesjonelle høytrykksprøyter "rett i hånden"

EASYMAX™ høytrykksprøyter er en helt ny måte å sprøytemale på! Graco introduserer NESTE GENERASJON EASYMAX WP II og EASYMAX FF.

PROFESJONELL OPPLADBAR HØYTRYKKSMALESPRØYTE "RETT I HÅNDEN"

EASYMAX™ tilbyr:

PROSPRAY, patentert profesjonell stempelpumpekonstruksjon som:

- har en ytelse som kan sammenlignes med Gracos profesjonelle elektriske høytrykksprøyter
- sprøyter materialer fra de fleste malingsprodusenter – ingen tynning kreves!
- gir et jevnt sprøytemønster med full dekk i ett strøk

PROSPRAY RAC® dyser, med profesjonell vendbar dysekonstruksjon:

- Dyser for høy presisjon, inspirert av det velprøvde RAC® X-designet, eksklusivt for bruk med ProSpray-teknologi

PROCONTROL™, kontrollerer og justerer påføringstykkelsen.

Alle EASYMAX-sprøyter er nå **fullt reparerbare**, og drives av litium-ion batterier.

EASYMAX WP II sprøyter alle typer vannbasert maling, inkludert veggmaling. EASYMAX FF er utviklet spesielt for sprøyting av maling for Fine Finish, også løsemiddelbasert maling.



ProSpray vendbare dyser

- RAC® (Reverse-A-Clean); Når dysen blir tilstoppet, snur du bare dysen, sprøyter ut tilstoppingen og fortsetter å sprøyte som vanlig.
- Grønne Fine Finish-dyser gir finere forstøving.



EASYMAX FF SPESIELLE EGENSKAPER

- Bryter for lavt/høyt trykk*
- Tåler løsemiddelbaserte materialer
- Gjennomsiktig beholder

***Bryter for lavt/høyt trykk**

- **Lavt trykk:** Gir bedre kvalitet på resultatet, og mindre sprøytestøv med tynne materialer
- **Høyt trykk:** Høy produktions-hastighet med tykke materialer

Materialer og bruksområder

EASYMAX™ kan brukes som **vedlikeholdssprøyte** for overmaling av gjenstander, til reparasjon av vegger som tidligere er sprøytet med vanlig malesprøyte, til sprøytemaling av jobber inntil 50 m². Det ideelle verktøyet for sprøyting av rom med forskjellige farger på vegger, tak, garasjeporter, dører, radiatorer, skap, carporter, hageskur, gjerder, trapper, møbler (nye eller renoveringsprosjekter) osv...
Bruk EASYMAX FF til løsemiddel- og vannbaserte materialer, og EASYMAX WP II kun til vannbaserte materialer.



Se våre
påføringsvideoer på:
<http://11.graco.eu.com>





NY ProControl/Variabelt trykk:

70-137 bar (WP) / 50-117 bar (FF)

Den kan sprøyte flere typer materiale, bare ved å justere trykket

Mindre sprøytetøv

THE
NEXT
GENERATION
IN **PROSPRAY**
TECHNOLOGY!!

FULLT
REPARERBAR



Returventil

For rask fylling og trykkreduksjon

Litium-ion batterilader + 2 batterier


Ladetid for 80 % ytelse

= 25 min (EASYMAX FF)

= 45 min (EASYMAX WP II).

Tilt-N-Spray pendelkonstruksjon

- Full bevegelsesfrihet – du kan sprøyte i alle retninger uten å miste trykket – akkurat som en Contractor pistol!
- Svinger fritt slik at praktisk talt alt materiale tømmes fra beholderen – mindre hyppig etterfylling betyr mer produktiv sprøytetid!



Dysefilter

- Skrus rett i dyseholderen og filtrerer malingen, noe som gir mindre tilstopping i dysene
- Tilgjengelig i 60 og 100 mesh



www.graco.com



GODT Å VITE



3 ENKLE OPPSTARTSTRINN

Klar til sprøyting på sekunder!

1. Hell malingen i beholderen
2. Skru beholderen fast til dekselet
3. Fyll pumpen, og du er klar til å begynne



3 ENKLE RENGJØRINGSTRINN

Rengjøringen er enkel, med beholderinnlegg for engangsbruk.

Bare tøm beholderinnlegget og kast det. Fyll beholderen med vann, spyl gjennom pumpen, og du er klar for neste jobb!

1. Kast beholderinnlegget
2. Fyll beholderen med vann
3. Vend dysen og skyll

! TIPS



Pumpe-Balsam ved oppbevaring av pumpen

Beskytter pumpen mot korrosjon



- Rengjør inntaksventilen ved oppstart og sikrer pålitelig fylling hver gang.

CanConnect™

Koble 1-litersbeholderen til EasyMax!

- Raskere
- Ingen rengjøring av koppen
- Ikke noe malingsøl

Passer begge modeller

CANCONNECT™

LITER CAN ADAPTER





EASYMAX™ tilbehør

Få mest mulig ut av utstyret med vårt EASYMAX tilbehør

Forbedre sprøyte kvaliteten



PROPACK kun for bruk med EASYMAX WP II

24F893 Gir mulighet for sprøyting i flere retninger, lengre sprøytetid (3,8 liter beholder) med færre etterfyllinger og mindre vekt



Forlengere kun for bruk med EASYMAX WP II

Velg sikkerhet: Utvid rekkevidden, du kan arbeide uten stige eller stillas

EASYMAX WP II: Z-form, fast forlenger

24F727 30 cm

24F728 60 cm



EASYMAX WP II: fleksibel forlenger

24F729 30 cm



Malingsbeholdere og beholderinnlegg

Materialbeholder med lokk

For større jobber og færre etterfyllinger - Inkluderer lokk for oppbevaring, eller brukt som blandebeholder for rask rengjøring uten beholderinnlegg.

16D560 U-form, 1,0 liter

16H618 V-form, 0,75 liter

16D561 U-form, 1,5 liter

24H365 ProPack beholder, 4 liter

16D562 Beholderinnlegg til materialbeholder – 10-pakning

Passer både 0,75, 1,0 og 1,5 liters beholdere

24H366 ProPack beholderinnlegg – 5-pakning



Batteri - litium-ion PowerPack

Legg til et ekstra batteri hvis du skal sprøyte jobber som krever over 7,5 liter. Ett fulladet batteri kan sprøyte inntil 3,75 liter ved kontinuerlig sprøyting. Ladetiden for 80 % ytelse er 25 min (16G610) og 45 min (16D558).

16D558 20 V - 20 V - Passer til EASYMAX FF og EASYMAX WP II

16G610 18 V - SlimLine, kun for EASYMAX FF



Batterilader

Legg til en lader for å redusere ventetiden, ved å lade to batterier samtidig. Lysindikator overvåker og viser ladeprosessen.

PowerPack batterilader

16D799 220 V

16F628 12 V



EASYMAX RAC ProSpray vendbare dyser

EASYMAX WP II - grå:

PST 211/213/309/315/411/413/515/517

EASYMAX FF - Grønn Fine Finish-dyse:

FNS 208/210/308/310/312/410/412



Dysefilter

24E376 60 mesh - svart (1 stk)

24F039 60 mesh - svart (3 stk)

24F640 100 mesh - blå (1 stk)

24F641 100 mesh - blå (3 stk)



Utstyr som forlenger levetiden

16D563 EASYMAX WP

16P151 EASYMAX WP II

16H641 EASYMAX FF, løsemiddelbestandig

Enkel utskifting fordobler sprøytens levetid!



Diverse

253574 Pumpe-Balsam – 1 ltr

Beskytter høytrykkspumpen under lagring. Fyll EASYMAX-pumpen med Pumpe-Balsam og la den stå til du bruker den igjen.

16P325 Pumpe-Balsam

For oppbevaring, (tom flaske)



CanConnect

24U162

Håndholdt adapter for 1-litersbeholder



EASYMAX

KLAR TIL BRUK

EASYMAX leveres komplett og klar til bruk.

EASYMAX inkluderer:

- EASYMAX oppladbar høytrykkssprøyte
- RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray-dyse
- To litium-ion PowerPack-batterier
- 1 litium-ion batterilader
- 1 beholder med lokk
- 5 beholderinnlegg
- Oppbevaringskoffert til oppladbar malesprøyte
- Pumpe-Balsam flaske for oppbevaring, (tom)

† Graco-patenter: 6.619.569 og andre patentesknader

Autorisert Graco distributor:

Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3, Dusavik Base

4070 Randaberg

Norway

Phone +47 51410711

post@stavanger-korrosjon.no

www.stavanger-korrosjon.no

Spesifikasjoner

løsemiddel godkjent

	EASYMAX FF	EASYMAX WP II
	Fine Finish	Veggmaling
	Emalje, lakk, beis	Grunnere, lateks, akryl, emalje, lakk
Delenummer: Euro-versjon / Storbritannia	16H243 / 262612	16N664 / 16N665
Max dysestørrelse	0,008" - 0,012"	0,009" - 0,017"
Væskeflyt	Regulerbar	Regulerbar
Materiale- og løsemiddelforenelighet	Løsemiddel-* og vannbasert	Kun vannbasert
Max trykk - bar	117	137
Vendbar høytrykksdyse	Grønn	Grå
Høytrykksdyser	FNS208 og FNS310	PST517
Dysefilter	100 mesh - blå - 24F640	60 mesh - svart - 24E376
2 batterier - litium-ion PowerPack	18 V - SlimLine - 16G610	20 V - 16D558
Batterilader	16D799	16D799
Malingsbeholder med spesialsugeslanger	0,75 liter - V-form	1 liter - U-form
Kan repareres (pumpereparasjonssett)	Ja - 16H641	Ja - 16P151
Beholderinnlegg	5	5

*Tåler "brennbare" og "sterke" løsemidler, se bruksanvisningen for detaljert oversikt over forenligte rensesvæsker