

ST MAX™ II PC Pro

Elektriske høytrykksmalesprøyter for mellomstore prosjekter



PROFESJONELLE FORDELER

- Ideell til maling ved renovering og nybygg av boliger
- Spar tid ved rengjøringen med FastFlush™
- ProGuard™-beskyttelse mot ustabil strøm og ProConnect™-system for rask utskifting av pumpen sikrer at du får gjort jobben

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO



ST MAX™ II PC Pro

Finish every job, every day!

ST Max™ II PC Pro

Bedre **YTELSE**, avansert **TEKNOLOGI** og ekstra funksjoner gir høy pålitelighet og god brukerkomfort. **ST Max™ II PC Pro**.

ST Max™ II PC Pro produktiviteten din ved håndtering av middels store jobber i bolig- og næringsbygg. Den er tilgjengelig i en kompakt, stående versjon eller Hi-Boy vognversjon med flere ekstrask som direkte innsuging, TiltBack™, slangeoppkveiling og verktøykasse.

For **DEG** har vi utstyrt alle **ST Max™ II PC Pro** med ProConnect™, ProGuard™, vedlikeholdsfri børsteløs motor, Endurance™-pumpe, Contractor™-pistol, SmartControl™ 2.5 og FastFlush™.

Ledende teknologi hjelper deg med å fullføre alle malejobber i tide, hver dag uten nedetid og med et smil!

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 med FastFlush™

- Digitalt display viser trykk, liter og tid
- Digital styring, variabel trykkinstilling, regulering av sprøytebildet og funksjonalitet
- Viser feilmeldinger og diagnostikk, ideelt for vedlikehold og registrering av bruk
- Fast Flush™-system med høy gjennomstrømning sørger for rask og enkel rengjøring

FastFlush™

Spar tid ved rengjøring av maskinen! FastFlush-systemet rengjør maskinen opptil fire ganger raskere og bruker bare halvparten så mye vann

MaxPower børsteløs DC-motor

- Høyere dreiemoment = bedre effektivitet i jobben
- Børsteløs konstruksjon betyr at du aldri behøver å skifte børster
- Helt innkapslet, viftekjølt konstruksjon som beskytter motorens innvendige komponenter mot smuss, støv og sprøytetøv, 5 års garanti

ProGuard™+

Sprøytebeskyttelsessystem - beskytter mot skadelige eller ekstreme strømforhold på arbeidsstedet (kun 230V modeller)

Din perfekte "kompis" på renoveringsjobber

ST Max II PC Pro funksjoner

Kombinasjonen av pålitelig ytelse og kompakt design gjør ST Max II PC Pro-serien til det ideelle produktet for innvendige jobber i enmannsboliger eller mindre boligblokker. Du kan enkelt sprøyte nesten alle typer akrylmaling, emulsjoner og lakk for bruk på innvendige vegger, tre- og metalleroverflater. ST MAX II 595 PC Pro har best ytelse sammenlignet med andre modeller i ST Max-serien, og kan også brukes til sporadisk fasademaling.



Se våre påføringsvideoer på: <http://www.contractorclub.com>





Easy-Out™ pumpefilter

- Stort filterhus og filter reduserer tilstopping av dysene og sørger for et meget bra resultat
- Filteret er designet slik at det ikke kollapser, og rengjøres med bare noen få liter
- Filteret fjernes enkelt med filtertoppen - gir mindre søl



Innebygd verktøyboks
Praktisk oppbevaringsboks for verktøy, dyser, filtre og tilbehør (Hi-Boy).

Tekniske detaljer



Hardplasthjul

- Ruller lett over ujevnt terreng

Holdbar vognkonstruksjon

- Stål med tykk forkromming som tåler tøffe miljøer
- Nedfellbart håndtak som også fungerer som slangekeveil, gjør at den oppkveilede slangen enkelt kan fjernes
- Praktisk sugeinntak gir mulighet for bruk av opptil 30 liters spann
- TiltBack™ gjør det enkelt for én person å skifte spann



www.graco.com



ØK REKKEVIDDEN!

JetRoller™ Det ideelle renoveringsverktøyet

Med JetRolleren reduseres påføringstiden til et minimum ved å kombinere rulling og sprøyting i én operasjon. Du kan bruke vanlige 18 eller 25 cm ruller.

Fordeler:

- Mindre sprøytetøv
- Komfortabel arbeidsstilling
- Reduser strekk- og bøyebevegelser til et minimum
- Store jobber fullføres på halve tiden sammenlignet med tradisjonelle metoder

Settet inneholder en lett, avtakbar rullebøyle, 50 cm forlenger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, InLine™-pistol, sprøytedyse og dyseholder.

Hopper

Praktisk 5,7 liters beholder, kompatibel med alle enheter



! TIPS

Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!

Tekniske detaljer



Skift pumpe SELV med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.

Slipp å kaste bort tid eller penger på pumpeparasjoner.



1 Løsne låsemutteren



2 Åpne pumpe-dekselet og fjern pumpe



3 Fjern slangen og innsugsrøret

Rask pumpe skift

- Utskifting på 1 minutt på arbeidsstedet
- Slipp å avbryte arbeidet for å vente på service
- Ingen løse deler som kan forsvinne!



ST MAX™ II PC Pro Tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre sprøyte kvaliteten

	Contractor™-pistoler		
	288475	2-fingers, RAC X™-dyseholder og dyse (517), 60 + 100 mesh filter	
	288009	4-fingers, RAC X™-dyseholder og dyse (517), 60 mesh filter	
	262114	2-fingers, RAC X™-dyseholder, uten dyse, 60 mesh filter	

	Easy-Out™-pistoffilter		
	257129	30 mesh, grå	287033 100 mesh, blå
	287032	60 mesh, sort	257130 200 mesh, rød

	Easy-Out™-pumpefilter		
	246425	30 mesh, grå	
	246384	60 mesh, sort (= standard)	
	246382	100 mesh, blå	
	246383	200 mesh, rød	

	BlueMax™ II-slanger		
	214698	3/16" x 7,5 m	241272 1/4" x 20 m
	240794	1/4" x 15 m	223771 1/4" x 30 m

	Slangekuplinger		
	156971	1/4" x 1/4"	157350 1/4" x 3/8"

	Forløpere (230 bar)		
	238358	3/16" x 0,9 m	238359 3/16" x 1,8 m
	238959	3/16" x 1,4 m	

	ProConnect-pumpedel, komplett	
	17C489	Komplett pumpedel, passer til alle ST Max™ II PC Pro

	ProGuard™+	
	24W090	230V, CEE 7/7, shuko
	24W755	230V, IEC320, multicord

	Hopper	
	288526	5,7 liter / stående versjon
	24B250	5,7 liter / Hi-Boy versjon

	JetRoller™-system 0,5 m ekstra kraftig forlenger med InLine™-pistol		
	24V490	rulle 18 cm	uten InLine™-pistol 24V492 rulle 18 cm
	24V491	rulle 25 cm	24V493 rulle 25 cm
	232123	1 m HD-forlenger	

	CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol	
	287026	90 cm

	RAC X-dyseforlengere		
	287019	25 cm	287021 50 cm
	287020	40 cm	287022 75 cm

	Rulleskafft eksteriør (komplett)	
	6880095	30 cm fast
	098084	90-180 cm teleskop
	098085	45-90 cm teleskop

	Rullesett	
	245397	Fast interiørrulle 50 cm - EvenFlow™-hode 23 cm - Rulle 12 mm - InLine™-pistol

	Dyser og dyseholdere	
	FFAXXX	Grønn RAC X Fine Finish-dyse
	PAAXXX	Blå RAC X-håndverksdyse
	WA12XX	RAC X WideRac, for store flater
	246215	RAC X-dyseholder

	Diverse	
	206994	TSL™ olje 0,25 liter
	253574	Pumpe-Balsam 1 liter

Spesifikasjoner

ALLE MASKINER LEVERES komplett og klart til bruk: Contractor™-pistol, filtre (pistol + pumpe), 240794 BlueMax™ II-slange 1/4" x 15 m, RAC™ X-dyse (PAA517) og dyseholder, ProGuard+ spenningsbeskyttelse.

Delenummer: for EURO-versjon (230 V) 17C369
for Multicord-versjon (230 V) -
for Storbritannia (110 V) -

	ST Max™ II 395 PC Pro Stand	ST Max™ II 395 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 495 PC Pro Stand	ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 595 PC Pro Hi-Boy
Maks. arbeidstrykk - bar	227	227	227	227	227
Maks. kapasitet - l/min	2,0	2,0	2,3	2,3	2,6
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Vekt - kg	14	30	15	30	33
Motoreffekt - HK	1.0 Børsteløs DC	1.0 Børsteløs DC	1.2 Børsteløs DC	1.2 Børsteløs DC	1.6 Børsteløs DC
Minstekrav til generator - W	3500	3500	3750	3750	4000
Leveres med: TiltBack™ / hopperkrok	-	✓/✓	-	✓/✓	✓/✓
Verktøykasse / slangeoppkveiling	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-versjon	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Autorisert Graco distributør:

Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3 • 4070 Randaberg • Norway • Tel: +47 51410711

E-mail: post@stavanger-korrosjon.no • http://www.stavanger-korrosjon.no

© 2015 Graco BVBA - Skjema nr 320580NO (rev.G) - 07/15 - Trykt i Europa.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

All informasjon, alle bilder og alle spesifikasjoner i denne brosjyren er basert på den produktinformasjonen som var tilgjengelig på trykkestidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når som helst, og uten forvarsel.