

## Ab105Ex - Ejektorsuger Syst. 50

Kode nr.: 42210500

### Generell støvsuging



Støv



Granulat



Spon



Forskjellig



Trykkluftdrevet ejektorsuger med lett sugeutstyr for rengjøring av gulv, vegger, krankonstruksjoner, bjelker o.l. Kapasiteten overgår de fleste portable elektriske sugere på markedet. Benyttes i industri og institusjoner. Kan utstyres med absolutt/HEPA filter for suging av helsefarlig støv og granulater. Kan enkelt tilpasses væskesuging. ATEX godkjenning; EX II 2 GD c IIC 60°C (T6).

- Enkel og robust
- Ingen bevegelige deler
- ATEX godkjenning

### Tekniske data

Sugehode kode nr. 43020001  
 Maks vakum 2 100 mmV S  
 Maks innsuget luftmengde 306 Nm<sup>3</sup>/h  
 Trykkluftforbruk 1 Nm<sup>3</sup>/min  
 Lufttrykk 700 kPa  
 Støynivå 72 dB(A)  
 Filter, hoved: 43 120 100  
 Filter, hoved, areal: 2,38 m<sup>2</sup>  
 Filter, hoved, godkjenning: M  
 Filter, hoved, type: Patron  
 Filter, hoved, materiale: Papir  
 Filter, hoved, rengjøringsmetode: Manuell  
 Godkjenning - EN 60335-2-69  
 Filter, kontroll: -  
 Filter, kontroll, areal: -  
 Filter, kontroll, godkjenning: -  
 Filter, kontroll, type: -  
 Filter, kontroll, materiale: -  
 Filter, kontroll, rengjøringsmetode: -  
 Beholder volum: 67 liter  
 Beholder praktisk volum: 40 liter  
 Standard innsugsdiameter: 51 mm  
 Standard sugeslange, diameter: 51 mm  
 Standard sugeslange, lengde: 6 meter  
 Standard sugeslange, kvalitet: PE  
 Samtidige operatører: -  
 Lengde x Bredde x Høyde: 1140 x 550 x 1200 mm  
 Vekt: 50 kg

### Metriske

43020001  
 2 100 mmV S  
 306 Nm<sup>3</sup>/h  
 1 Nm<sup>3</sup>/min  
 700 kPa  
 72 dB(A)  
 43 120 100  
 2,38 m<sup>2</sup>  
 M  
 Patron  
 Papir  
 Manuell  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 67 liter  
 40 liter  
 51 mm  
 51 mm  
 6 meter  
 PE  
 -  
 -  
 1140 x 550 x 1200 mm  
 50 kg

### Imperiske

-  
 83 inV S  
 180 cfm  
 35 cfm  
 7 bar  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 17,7 gallon  
 10,6 gallon  
 2 inches  
 2 inches  
 19,7 fot  
 -  
 -  
 45 x 22 x 47 inches  
 110 lbs

### Nødvendig dimensjon for trykkluftslange

Diameter	Lengde	
12mm - ½"	1 - 8 meter	3 - 26 fot
20mm - ¾"	9 - 58 meter	30 - 190 fot
25mm - 1"	59 - 200 meter	194 - 656 fot
32mm - 1¼"	201+ meter	659+ fot
38mm - 1½"	-	-
51mm - 2"	-	-
63mm - 2½"	-	-

**VIKTIG!**  
 For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykkfall over tilførselsslengen med redusert sugekapasitet som resultat. Koplinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkoplinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugers forbruk.

### Kapasitetdiagram

